

## Watermanagementsystemen

### Deconta Boilersysteem 25 Liter

*Werking: Elektrische boiler om douchewater te verwarmen. Door het verwarmen van het reservoir, wordt de vereiste temperatuur bereikt (fabrieksinstelling 40 ° C). Het resterende douchewater wordt weggepompt en gefilterd.*

- Licht, compact model
- Eenvoudig in gebruik
- Robuust.

#### Specificaties:

- Voeding: 230V
- Stroomverbruik 7 A
- Inhoud brandstoftank: 25 liter
- Koud water toevoer: handmatig vullen
- Warm water afvoer: slang met douchekop
- Vuilwaterslangaansluiting: 3/4 "
- Afmetingen (L x B x H): 500 x 550 x 1000 mm
- Gewicht: 35 kg



### Deconta Boilersysteem 110 Liter

*Werking: Door middel van een elektrische boiler wordt het douchewater verwarmd. Het waterreservoir kan zowel handmatig met behulp van een emmer gevuld worden of automatisch met een permanent bevestigde waterslang, aangesloten op het waternet. Een elektrisch verwarmingselement verwarmt het water om te douchen temperatuur van het water (fabrieksinstelling 37 ° C). Het resterende douchewater wordt weggepompt via een geïntegreerde pomp en filter.*

- Licht, compact model
- Grotere watertank voor meer capaciteit
- Eenvoudig in gebruik
- Robuust.

#### Specificaties:

- Voeding: 230V
- Stroomverbruik 7 A
- Inhoud brandstoftank: 110 liter
- Toevoer van water: Automatisch via aansluiting op waternet of handmatig vullen;
- Aansluitingen: Systeem Geka;
- Afmetingen (LxBxH): 730 x 620 x 1040 mm
- Gewicht: 45 kg

